

UWAGA Można uzgodnić wymiary różniące się od podanych w tabeli

Średnica			Szeregi grubości ścianki							
DN	D	D	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21,3			2,0	2,6	3,2	4,0		5	7,1
		25		2,0	2,3					
20	26,9			2,3	2,6	3,2	4,0	4,5	5,6	8,0
		31,8		2,6						
25	33,7			2,6	3,2	4,0	4,5	5,6	6,3	8,8
		38		2,6						
32	42,4			2,6	3,6	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
40	48,3			2,6	3,6	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
		51		2,6						
		57		2,9						
50	60,3			2,9	3,6	4,0	5,6	7,1	8,8	11,0
		63,5		2,9						
		70		2,9						
		73		2,9	3,6	4,5	7,1			14,2
65	76,1			2,9	3,6	5,6	7,1	8,0	10,0	14,2
		82,5		3,2						
80	88,9			3,2	4,0	5,6	8,0	8,8	11,0	16,0
		101,6		3,6	4,0	5,6	8,0			
		108		3,6						
100	114,3			3,6	4,5	6,3	8,8	11,0	14,2	17,5
		127		4,0						
		133		4,0						
125	139,7			4,0	5,0	6,3	10,0	12,5	16,0	20,0
		141,3		4,0	5,4	6,3	10,0		16,0	20,0
		152,4		4,5						
		159		4,5						
		165,1		4,5	5,4					
150	168,3		4,0	4,5	5,6	7,1	11,0	14,2	17,5	22,2
		177,8		5,0						
		193,7		5,6	6,3	7,1				
200	219,1		4,5	6,3	7,1	8,0	12,5	16,0	17,5	22,2
		244,5		6,3						
250	273		5	6,3	8,8	10,0	12,5	16,0	22,2	30,0
300	323,9		5,6	7,1	8,8	10,0	12,5	17,5	25,0	32,0

Preferowane średnice i grubości ścianki (ciąg dalszy)

Średnica			Szeregi grubości ścianki							
DN	D	D	1	2	3	4	5	6	7	8
350	355,6		5,6	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	28,0	36,0
400	406,4		6,3	8,8	10,0	12,5	17,5	22,2	30,0	40,0
450	457		6,3	10,0	11,0	12,5	17,5	22,2	32,0	45,0
500	508		6,3	10,0	11,0	12,5	17,5	25,0	36,0	50,0
550		559	6,3	10,0		12,5	20,0	28,0		
600	610		6,3	10,0	12,5	17,5	25,0	30,0	45,0	60,0
650	660			10,0	12,5	17,5				
700	711		7,1	10,0	12,5	25,0				
750		762		10,0	12,5	25,0				
800	813		8,0	10,0	12,5	25,0				
850		864		10,0	12,5	25,0				
900	914		10,0	12,5	20,0	25,0				
1000	1016		10,0	12,5	20,0	25,0				
1050		1067	10,0	12,5	20,0	25,0				
1100		1118	10,0	12,5	20,0	25,0				
1150		1168	10,0	12,5	20,0	25,0				
1200	1 219		10,0	12,5	20,0	25,0				